



Утверждено
Директор ГКОУ КК
 А.В. Горлина



ИНСТРУКЦИЯ
*по охране труда учащихся при работе
на бытовой швейной машине с ручным приводом*

1. Общие требования охраны труда

1.1. Инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, учебной рабочей программы предмет "Швейное дело" и действующего учебника "швейное дело" для 5 класса специальных (коррекционных) ОУ VIII вида.

1.2. К выполнению практических работ допускаются учащиеся, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Перед допуском к самостоятельным работам с учащимися учитель проводит первичный инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

2. Перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить заколками.

2.2. Стул установить против иглы машины.

2.3. Убрать со стола посторонние предметы.

2.4. Удалить все булавки из изделия.

2.5. Сидеть на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина прямая.

2.6. Расстояние от глаз до изделия 30 – 40 см.

3. Во время работы

3.1. Опустить иглу в изделие маховым колесом в направлении "на себя", опустить лапку.

3.2.левой рукой придерживать и направлять детали изделия, правой рукой вращать рукоятку "от себя" плавными движениями.

3.3. Следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руку к игле.

3.4. Обрезать нитки ножницами.

4. В аварийной ситуации

4.1. В случае поломки иглы - сообщить учителю.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать "скорую помощь", исходя из ситуации.

5. По окончании работы

5.1. Поставить машину на свободный ход.

5.2. Убрать своё рабочее место, разложить инструменты на отведённые для хранения места.

5.3. При необходимости произвести чистку и смазку.

5.4. Подложить ткань под лапку машины, опустить лапку.

5.5. При длительном перерыве в работе накрыть машину чехлом.